

Τεχνολογία για τη ζωή



BOSCH

Κλιματιστικό Climate 2000 Τεχνολογίας Inverter

Απολαύστε το σπίτι σας με ένα εύχρηστο κλιματιστικό με πολλές λειτουργίες άνεσης



www.bosch-homecomfort.gr

Ψύξη



Θέρμανση



Με μια ματιά

- ▶ Διαθέσιμο σε 4 εκδόσεις από 2,6 έως 7kW (9.000 BTU έως 24.000 BTU)
- ▶ Λειτουργίες υψηλής ποιότητας: Silent Mode, Timer, Turbo, Λειτουργία Μνήμης
- ▶ Χαμηλή στάθμη θορύβου εσωτερικών μονάδων (21dB)
- ▶ Ελκυστικός σχεδιασμός
- ▶ Πιστοποίηση Eurovent

Η άνεση που θέλεις

Ανακάλυψε την άνεση με το κλιματιστικό Climate 2000, μια προσιτή επιλογή με πολλές λειτουργίες φιλικές προς τον χρήστη και χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, απολαμβάνετε την ποιότητα του καθαρού αέρα, χάρη στα φίλτρα υψηλής πυκνότητας που απομακρύνουν τη σκόνη και τα σωματίδια γύρης από το δωμάτιο.

Ιδανική θερμοκρασία 365 ημέρες το χρόνο

Με ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας, το Climate 2000 μπορεί να λειτουργήσει σε εξωτερικές θερμοκρασίες από -15°C έως +50°C (για ψύξη), παρέχοντας ένα άνετο περιβάλλον στο εσωτερικό, ανεξάρτητα από την εποχή.

			Climate 2000			
Τεχνικά Χαρακτηριστικά			CL2000-Set 26	CL2000-Set 35	CL2000-Set 53	CL2000-Set 70
Εποχιακή ψύξη	Ισχύς	kW/BTU	2.8 / 9.000	3.6 / 12.000	5.2 / 18.000	7 / 24.000
	SEER	W/W	6.2	6.1	7.2	6.1
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A++	A++	A++	A++
Θέρμανση (μέση ζώνη)	Ισχύς	kW	2.6	2.7	4.1	4.8
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A+	A+	A+	A+
Θέρμανση (θερμή ζώνη)	Ισχύς	kW	2.6	2.5	4.4	5.6
	SCOP	W/W	5.1	5.1	5.1	5.1
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A+++	A+++	A+++	A+++
Εσωτερική μονάδα	Ροή αέρα (Hi/Lo)	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτ. μονάδα (Hi/Lo)	dB(A)	38.5/32/25	40.5/34.5/25	42.5/36/26	45/40.5/36
	Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτ. μονάδα (ψύξη)	dB(A)	54	55	56	59
	Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Εξωτερική μονάδα	Ροή αέρα	m³/h	1750	1800	2100	3500
	Στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτ. μονάδα (Hi/Lo)	dB(A)	55.5	56	56	59
	Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτ. μονάδα (ψύξη)	dB(A)	62	63	63	67
	Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Ψυκτικό υγρό	Τύπος		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Προγεμισμένη ποσότητα	Kg	0.55	0.55	1.08	1.42
Αγωγός ψυκτικού μέσου	Διατομές σωληνώσεων: Υγρό/αέριο	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
	Μεγ. διαφορά ύψους	m	10	10	20	25
Ελαχ. ~ Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας εξωτ. μονάδας (ψύξη/θέρμανση)			-15~-50/-15~-30	-15~-50/-15~-30	-15~-50/-15~-30	-15~-50/-15~-30
Παροχή ρεύματος			Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz