

Τεχνολογία για τη ζωή



BOSCH

Κλιματιστικό Climate 3000i Τεχνολογίας Inverter

Μεγάλο εύρος λειτουργιών, για κάθε σας ανάγκη.



www.bosch-homecomfort.gr

Climate 3000i: Μεγάλο εύρος λειτουργιών, για κάθε σας ανάγκη

Το Climate 3000i με μοναδικό σχεδιασμό από την Bosch, ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι σας.



Με μία ματιά

- ▶ Υγιεινός αέρας με φίλτρα σύγχρονης τεχνολογίας. Η αποτελεσματική λειτουργία i-clean εξουδετερώνει το 99% των επιβλαβών βακτηρίων, θερμαίνοντας έως και τους 56°C τον εξατμιστή.
- ▶ Αντιδιαβρωτική προστασία για μεγάλη διάρκεια ζωής
- ▶ Εύκολη σύνδεση σε Wi-fi και έλεγχος μέσω της εφαρμογής HomeCom Easy (απαιτείται εξάρτημα IP-Gateway που διατίθεται ξεχωριστά)



Follow me

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο, παρακολουθεί την θερμοκρασία στην θέση που έχει τοποθετηθεί, για μεγαλύτερη ακρίβεια και άνεση.



Wind Avoid me

Αποφυγή της απευθείας ροής του αέρα επάνω στον χρήστη, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του αέρα.

Climate 3000i



Ψύξη



A++

A+++→D

Θέρμανση



A+++

A+++→D




Περισσότερα χαρακτηριστικά:



Wi-Fi ready



Auto restart



i-clean



Αντιδιαβρωτική προστασία



Low ambient cooling



Θέρμανση 8°C



Αφύγραση



Επιλογή ισχύος



Eco mode

Τεχνικά χαρακτηριστικά			Climate 3000i			
			CL3000i-Set 26 E	CL3000i-Set 35 E	CL3000i-Set 53 E	CL3000i-Set 70 E
Ψύξη	Ισχύς	BTU/h	9000 (3500~11000)	12000 (4700~14700)	18000 (7200~20130)	24000 (11570~28000)
Θέρμανση	Ισχύς	BTU/h	10000 (2800~11500)	13000 (3650~14950)	19000 (5300~19960)	25000 (10580~28000)
Εποχιακή ψύξη	Ισχύς	kW	2,8	3,6	5,3	7,0
	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
Θέρμανση (μέση ζώνη)	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A++	A++	A++	A++
	Ισχύς	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
Θέρμανση (θερμή ζώνη)	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A+	A+	A+	A+
Θέρμανση (θερμή ζώνη)	Ισχύς	kW	2,5	2,5	4,5	5,3
	SCOP	W/W	5,2	5,5	5,1	5,1
Θέρμανση (θερμή ζώνη)	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A+++	A+++	A+++	A+++
	Ισχύς	kW	2,5	2,5	4,5	5,3
Εσωτερική μονάδα						
Εσωτερική μονάδα	Διαστάσεις (Π*Β*Υ) / Βάρος	mm	729x200x292 / 8kg	802x200x295 / 8,7kg	971x228x321 / 11,2kg	1082x234x337 / 13,6kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτ. μονάδα (Hi/Mi/Lo/Silent)		dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτ. μονάδα (ψύξη)		dB(A)	54,0	56,0	56	62
Ροή αέρα, εσωτ. μονάδα (Hi/Mi/Lo)		m3/h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Εξωτερική μονάδα						
Εξωτερική μονάδα	Διαστάσεις (Π*Β*Υ) / Βάρος	mm	720x270x495 / 23,5kg	720x270x495 / 23,7kg	805x330x554 / 33,5kg	890x342x673 / 43,9kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτ. μονάδα		dB(A)	55,5	55,0	57	60
Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτ. μονάδα		dB(A)	62	63	65	67
Ελαχ.-Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας εξωτ. μονάδας (ψύξη/θέρμανση)		°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
Ψυκτικό υγρό	Τύπος		R32	R32	R32	R32
	GWP	kgCO2eq	675	675	675	675
	Προγεμισμένη ποσότητα	Kg	0,6	0,65	1,1	1,45
Αγωγός ψυκτικού μέσου	Μεγ. μήκος αγωγού ψυκτικού μέσου	m	25	25	30	50
	Μεγ. διαφορά ύψους	m	10	10	20	25
Παροχή ρεύματος	Ph-V-Hz		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz

HomeCom Easy – ελέγξτε το κλιματιστικό σας απομακρυσμένα από το κινητό

Με την εφαρμογή HomeCom Easy μπορείτε να προσαρμόσετε τις σημαντικότερες ρυθμίσεις του κλιματιστικού σας μέσω του κινητού σας από όπου κι αν βρίσκεστε. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας που προτιμάτε, προσαρμόστε τη θερμοκρασία και τη ροή του αέρα, ενώ ταυτόχρονα έχετε πλήρη έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής σας.



Για την σύνδεση του κλιματιστικού στο wi-fi απαιτείται η προσθήκη του αξεσουάρ IP – Gateway, που διατίθεται ξεχωριστά.

Σκανάρετε τον κωδικό γρήγορα και εύκολα κατεβάστε την εφαρμογή Bosch HomeCom Easy.

